

## BIRKAN Super Strip 3

### Perfekte Dimensionsstabilität, hohe Relieftiefe

Die Besonderheit von BIRKAN Super Strip 3 liegt in seiner enormen Stabilität: Dank eines Polyesterträgers gewährleistet es bei Wiederholungsaufträgen perfekte Standgenauigkeit – ideal nicht nur für die Verpackungsindustrie.

Der einzigartige Aufbau dieser Lackierplatte ermöglicht saubere Aussparungen und scharfe Schnittkanten, die entweder durch manuellen Schnitt oder mittels Plotter hergestellt werden können. Die besonders tiefe Aussparung von 0,95 mm wird durch vollständiges Ausschneiden des Gummituchs bis zur schnittfesten Polyesterschicht erzeugt und reduziert das Aufbauen von Lack im Randbereich des Reliefs. Zusammen mit dem 0,35 mm dicken, stabilen Polyesterträger sorgt sie für lange, unterbrechungsfreie Produktionszeiten.

Die geschliffene Deckplatte gewährleistet einen optimalen Lackauftrag und ist widerstandsfähig gegenüber chemischen Substanzen. Die kompressible Schicht gleicht Unebenheiten des Bedruckstoffes aus.

Hinweis für Verpackungsdrucker: Von der **ISEGA** zertifiziertes Produkt.

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Inline-Lackierung • vielfältige Lackformen • Bogendruck • Kartona-gendruck • Metalldruck

#### KOMPATIBILITÄT MIT:

Konventionellen Lacken • UV-Lacken

#### HAUPTEIGENSCHAFTEN:

Ausgezeichnete Dimensionsstabilität • optimaler Lackauftrag • problemlose Lackformherstellung • sehr hohe Relieftiefe (0,95 mm) • leichtes Ablösen

### Technische Daten

Konstruktion	Hybrid-Konstruktion (kompressible Schicht/Polyesterträger)
Farbe	türkis
Deckplatte	mikrofein geschliffen
Mikro-Härte	68° Shore A
Reisskraft	>60 N/mm
Relieftiefe	0,95 mm
Ablösefestigkeit	15-30 N/mm
Dicke	1,30 mm
Bestell-Nr.	010695

